

壁材・床造作材・施工用接着剤

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

永大産業株式会社

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

壁材

英雄ストライプ、英雄アメリカン、英雄ロータリー

JAS 合板(天然木化粧合板)

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆					4VOC放散性能
					4VOC基準適合
製品名	品番	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	登録番号
英雄ストライプ	AUS-*	天然木化粧合板	JAS	※JPIC-DW4	未登録
英雄アメリカン	AUA-*			※JPIC-DW4	未登録
英雄ロータリー	AUR-*			※JPIC-DW4	未登録

壁材

ネオウッド、ネオウッドカラー、ビニトップ、軒天

JAS 合板(特殊加工化粧合板)

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆					4VOC放散性能
					4VOC基準適合
製品名	品番	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	登録番号
ネオウッド	NW-*JK/JL	特殊加工化粧合板	JAS	※JPIC-DW49	未登録
	NW-*JW			※JPIC-DW52	未登録
ネオウッドカラー	NWC-11K			※JPIC-DW49	未登録
	NWC-11W			※JPIC-DW52	未登録
ビニトップ	VT-*			※JPIC-DW52	未登録
軒天	NT-*			※JPIC-DW49	未登録

壁材

腰板セット

ホルムアルデヒド発散区分：告示対象外					4VOC放散性能
					4VOC基準適合
製品名	品番	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	登録番号
腰板セット	WKS-*	-	-	-	-

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1. この表記は(社)日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合している事を示すものです。
- ※2. 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- ※3. ロット番号/製造年月日は、梱包に表示しています。
- ※4. 4VOC放散自主表示制度に関するお問い合わせ先
(社)日本建材・住宅設備産業協会 (<http://www.kensankyo.org/>)
- ※5. 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

1. ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
2. 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
3. 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

壁材・床造作材・施工用接着剤

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

永大産業株式会社

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。

壁材

永大ブラインドパネルシステム

住宅部品表示ガイドラインによる

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆					4VOC放散性能
					4VOC基準適合
製品名	品番	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	登録番号
永大ブラインドパネルシステム	BPS-*	集成材	大臣認定	MFN-0295	未登録

床造作材

上がり框、玄関幅木、玄関式台、見切り部材

ホルムアルデヒド発散区分：規制対象外					4VOC放散性能
					4VOC基準適合
製品名	品番	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	登録番号
上がり框	BEK-* WHK-*、LK-*	-	-	-	-
玄関幅木	BEG-* WHG-*	-	-	-	-
玄関式台	BES-* WHS-*	-	-	-	-
見切り部材	FMU-*	-	-	-	-

床造作材

床下収納庫用(床下点検口用)床材

住宅部品表示ガイドラインによる

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆					4VOC放散性能
					4VOC基準適合
製品名	品番	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	登録番号
床下収納庫用フタ	DFU-(部位:表面材)	複合フローリング	JAS	JPIC-FL_14	-
	DFU-(部位:裏面材)	合板		※ JPIC-PW37	-

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1. この表記は(社)日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合している事を示すものです。
- ※2. 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。
- ※3. ロット番号/製造年月日は、梱包に表示しています。
- ※4. 4VOC放散自主表示制度に関するお問い合わせ先
(社)日本建材・住宅設備産業協会 (<http://www.kensankyo.org/>)
- ※5. 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

1. ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
2. 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
3. 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

壁材・床造作材・施工用接着剤

《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

永大産業株式会社

ホルムアルデヒド発散区分:

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能:

化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。

施工用接着剤

DFボンド<エポキシ系、無溶剤ウレタン系、ウレタン系低臭タイプ>、
木質フローリング・階段専用接着剤、永大ネダ用ボンド

住宅部品表示ガイドラインによる

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
				4VOC基準適合
製品名	品番	認定の種類	認定番号	登録番号
DFボンド<エポキシ系>	ES-11D	団体自主表示登録	※ JAIA-001564	JAIA-402002
DFボンド<無溶剤ウレタン系>	ES-211		※ JAIA-002259	JAIA-402541
DFボンド<ウレタン系低臭タイプ>	ES-280		※ JAIA-002009	JAIA-402004
木質フローリング・階段専用接着剤	ES-HHA		※ JAIA-007772	JAIA-402542
	ES-HHB		※ JAIA-007784	JAIA-400418
永大ネダ用ボンド	ES-NU		※ JAIA-007785	JAIA-400419

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1. この表記は(社)日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合している事を示すものです。
- ※2. 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・ステレンを示します。
- ※3. ロット番号/製造年月日は、梱包に表示しています。
- ※4. 4VOC放散自主表示制度に関するお問い合わせ先
(社)日本建材・住宅設備産業協会 (<http://www.kensankyo.org/>)
- ※5. 製品に関するお問合せ先
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

1. ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
2. 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
3. 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。