

## 間仕切り

永大産業株式会社

## 〔ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧〕

ホルムアルデヒド発散区分：

住宅部品表示ガイドラインに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。 印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：

住宅部品VOC表示ガイドラインに基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

## 間仕切り

## 可動間仕切り吊り戸

対象品番：CD-\*

ホルムアルデヒド発散区分：F				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
ドア	M D F	大臣認定	<a href="#">MFN-0281</a>	4VOC基準適合 (木質建材)

## 間仕切り

## オープンウォール

対象品番：ODD-\*、ODP-\*、VD-\*

ホルムアルデヒド発散区分：F				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
ドア	M D F	大臣認定	<a href="#">MFN-0281</a>	4VOC基準適合 (木質建材)

## 間仕切り

## 袖壁ユニット

対象品番：CD-\*

ホルムアルデヒド発散区分：F				4VOC放散性能
対象部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	
ドア	M D F	大臣認定	<a href="#">MFN-0281</a>	4VOC基準適合 (木質建材)

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- 1 本表示は(一社)日本建材・住宅設備産業協会、(一社)リビングアメニティ協会、キッチン・バス工業会、全国天然木化粧合板工業協同組合連合会、(一社)日本特殊加工化粧板協議会が制定した「住宅部品VOC表示ガイドライン」に基づき、木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。
- 2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。
- 3 ロット番号/製造年月日は、本体もしくは梱包に表示しています。
- 4 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。