

## 壁材・床造作材・施工用接着剤

### 《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

永大産業株式会社

ホルムアルデヒド発散区分：  
住宅部表示が仕様にに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を  
示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。  
認定書は、[下線青字](#)をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：  
化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

## 壁材

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆					4VOC放散性能
					4VOC基準適合
製品名	品番	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	登録番号
英雄スライプ	AUS-*	天然木化粧合板	JAS	※JPIC-DW4	未登録
英雄アメリカン	AUA-*			※JPIC-DW4	未登録
永大ブラインドパネルシステム	BPS-*	集成材	(一社)日本建材・ 住宅設備産業協会	※K-002963	未登録
アットウォール カービングデザイン 無垢(パイン)タイプ	AW-C-P*	集成材		※K-002962	未登録
銘樹ブロックウォール	MV-*	無垢材		※K-002978	KV-001109

## 壁材

ホルムアルデヒド発散区分：規制対象外					4VOC放散性能
					4VOC基準適合
製品名	品番	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	登録番号
アットウォール フラットデザイン	AW-F-F*	-	-	-	-
	AW-F-S*				
アットウォール カービングデザイン 調湿・不燃タイプ	AW-C-M*	-	-	-	-
アットウォール カービングデザイン クリア塗装タイプ	AW-C-K*	-	-	-	-

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 この表記は(一社)日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等のVOC放散に関する自主表示」制度に基づき、  
木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。  
※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。  
※3 ロット番号/製造年月日は、梱包に表示しています。  
※4 4VOC放散自主表示制度に関するお問い合わせ先  
(一社)日本建材・住宅設備産業協会 (<http://www.kensankyo.org/>)  
※5 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- ※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。
- 仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。

## 壁材・床造作材・施工用接着剤

永大産業株式会社

## 《ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧》

ホルムアルデヒド発散区分：  
住宅部表示が仕様にに基づき、弊社製品のホルムアルデヒド発散等級表示に関して、各製品を構成する対象部位ごとに、ホルムアルデヒド発散区分を  
示したものです。更に根拠となる対象部位別の証明書類(認定の種類・認定番号)をご用意しておりますので中間検査・完了検査の際にご利用ください。  
認定書は [下線青字](#) をクリックすると開きます。※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。

4VOC放散性能：  
化粧板等の4VOC放散に関する自主表示制度に基づき、弊社製品に関するVOC放散性能について記載しています。  
なお、4VOCとはトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

## 床造作材

ホルムアルデヒド発散区分：規制対象外					4VOC放散性能
					4VOC基準適合
製品名	品番	ホルムアルデヒド発散建築材料	認定の種類	認定番号	登録番号
上がり框	LK-*、WHK-*	-	-	-	-
	BEK-*				
	XS-*、XB-*				
玄関幅木	WHG-*、BEG-*	-	-	-	-
	ZS-*、ZB-*				
玄関式台	WHS-*、BES-*	-	-	-	-
見切り部材	FMU-*	-	-	-	-

## 施工用接着剤

ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆				4VOC放散性能
				4VOC基準適合
製品名	品番	認定の種類	認定番号	登録番号
DFボンド<エポキシ系>	ES-11D	団体自主表示登録	※ JAIA-001564	JAIA-402002
DFボンド<ウレタン系低臭タイプ>	ES-280		※ JAIA-002009	JAIA-402004
無溶剤ウレタン系	ES-HHK		※ JAIA-014433	JAIA-508100
木質フローリング・階段専用接着剤 <無溶剤ウレタン系>	ES-HHA		※ JAIA-007772	JAIA-402542
	ES-HHB		※ JAIA-007784	JAIA-400418
永大ネダ用ボンド<無溶剤ウレタン系>	ES-NU		※ JAIA-007785	JAIA-400419

当社では2012年5月より、4VOC基準適合製品の情報提供を開始しております。

- ※1 この表記は(一社)日本建材・住宅設備産業協会の「化粧板等のVOC放散に関する自主表示」制度に基づき、  
木質材料が4VOC放散基準に適合していることを示すものです。  
※2 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。  
※3 ロット番号/製造年月日は、梱包に表示しています。  
※4 4VOC放散自主表示制度に関するお問い合わせ先  
(一社)日本建材・住宅設備産業協会 (<http://www.kensankyo.org/>)  
※5 製品に関するお問合せ先  
永大産業株式会社 お客様相談センター 電話番号:0120-685-110  
受付時間【平日】9:00~18:00【土曜日】9:00~18:00【休業日】日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始

- 1、※印の認定書は最寄の営業所までお問い合わせください。  
2、仕様・基材は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
3、製品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料、及び認定番号の一部しか使用しない場合があります。